MAINTAIN FRICOFIN LL–40

Высококачественный готовый для применения антифриз на основе моноэтиленгликоля. Не содержит нитритов, аминов, фосфатов и силикатов

Описание

MAINTAIN FRICOFIN LL – 40 – это готовый для применения антифриз длительного срока службы на основе моноэтиленгликоля для тяжелонагруженных двигателей, а также для пассажирского транспорта и стационарных двигателей. MAINTAIN FRICOFIN LL не содержит нитритов, аминов, фосфатов, силикатов и изготовлен на основе высокоэффективной технологии органических кислот OAT (Organic Acid Technology).

MAINTAIN FRICOFIN LL-40 - готовый к применению антифриз с температурой замерзания - 40 ºC. Обеспечивает надежную защиту от коррозии, мороза, перегрева, кавитации, как пассажирского транспорта, так и внедорожной техники. MAINTAIN FRICOFIN LL – 40 предотвращает коррозию металлических поверхностей, особенно алюминиевых.

Применение

MAINTAIN FRICOFIN LL – 40 относится к «готовым для использования» и его можно заливать в систему охлаждения без каких-либо подготовительных действий. При необходимости MAINTAIN FRICOFIN LL – 40 может быть смешан с антифризом, соответствующим таким же спецификациям. Чтобы гарантировать нормальную работу антифриза не рекомендуется добавлять в него какие-либо дополнительные продукты.

Преимущества

- Универсальный продукт для пассажирского транспорта, внедорожной техники и стационарных двигателей.
- Прекрасно подходит для охлаждения двигателей и других деталей из алюминиевых сплавов.
- Увеличенные интервалы замены.
- Превосходная защита от отложений, кавитации и коррозии.

Спецификации*

ASTM D 3306
ASTM D 6210
BS 6580:2010
SAE J814
FORD-WSS-M97-B44-D
JAGUAR LAND ROVER STJLR.651.5003
FVV Heft R443
KSM 2142
UNE 26-361-88/1

Одобрения*

Bez.Reg.Arnsbg. E62.12.22.64-2011-1
CAT / MWM TR 0199-99-2091
DAF 74002
DEUTZ DQC CB-14
MAN 324 TYPE SNF
MB-APPROVAL 325.3

Рекомендации FUCHS

AFNOR NFR 15-601
AS/NZS 2108:2004
ASTM D 4985
SAE J1034
ADE (ATLANTIS DIESEL ENGINES)
BAIC GROUP FOTON Q-FPT 2313005-2013
CATERPILLAR MAK A4.05.09.01
CHRYSLER MS 12106
CNH MAT 3624
CUMMINS (ISBe Motoren b. DAF und Leyland)
CUMMINS CES 14603, CES 14439
DETROIT DIESEL 93K217
FIAT 9.55523
GM GMW 3420 (6277M)
HYUNDAI MS 591-08
JASO M325
JIS K2234
JOHN DEERE JDM H5
KOMATSU AF-NAC (ready mix) (07.892 (2009))
LIEBHERR MD 1-36-130
MACK 014 GS 17009
MAZDA MEZ MN 121 D
PSA B 71 5110
RENAULT 41-01-001/- -S Type D
SAAB B 040 1065
SKODA 61-0-0257
TOYOTA TSK 2601G-8A
VAUXHALL GME L1301
VW TL 774-D/F (G12+ / different colour)
VOLVO 128 6083/002 (=VOLVO TRUCKS, VOLVO CE, from MY 2005, VOLVO PENTA from MY 05/2010)

*-указанные спецификации и одобрения относятся к концентрату

ООО «ФУКС ОЙЛ»
125252, РФ, Москва,
ул. Авиаконструктора Микояна, д. 12
Тел. (+7 495) 961 27 41
Факс (+7 495) 961 01 90
E-mail: info-mos@fuchs-oil.ru

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании.

MAINTAIN FRICOFIN LL–40

Высококачественный готовый для применения антифриз на основе моноэтиленгликоля. Не содержит нитритов, аминов, фосфатов и силикатов

Типовые характеристики:

Показатели	*Единица*	*Значение*	*Метод*
Цвет		оранжевый	
Плотность при 20°C	г/мл	1,07	DIN 51757
Температура кипения	°C	>103	ASTM D 1120
pH		8,6	DIN 51369

ООО «ФУКС ОЙЛ»
125252, РФ, Москва,
ул. Авиаконструктора Микояна, д. 12
Тел. (+7 495) 961 27 41
Факс (+7 495) 961 01 90
E-mail: info-mos@fuchs-oil.ru

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании.