

HOLV Hydro HLPD 100

Техническое описание

**Масло гидравлическое
с моющими добавками
HLPD 100**

Описание

Масло Holv Hydro HLPD 100 – гидравлическое масло с высокой механической устойчивостью на основе современной технологии безцинковых добавок, включают в свой состав моющее – диспергирующие присадки, которые позволяют загрязнениям растворяться и удерживаться в тонкодисперсном взвешенном состоянии/

Полностью отвечает требованиям стандарта DIN 51524 часть 2 за исключением показателя эмульгирующих свойств ASTM D 1401 (Данный показатель нормируется согласно DIN для масел уровня HLP и не применим для масел уровня HLPD).

Применение

Holv Hydro HLPD 100 разработано с использованием высококачественных базовых масел и современного пакета беззольных присадок, которые обеспечивают высокую окислительную стабильность, а также препятствуют износу оборудования в присутствии воды и сильного загрязнения. Масла серии HLPD позволяют защитить от коррозии компоненты гидросистем сделанные из цветных и черных металлов..

Области применения

-Промышленные гидравлические системы, для которых необходимо масло с защитой от износа, системы где есть контакт масла и воды

-В системах, где возможно попадание абразивных частиц

Соответствие требованиям

Преимущества

Высокая стойкость к окислению
Эмульгирование воды (до 2,5%)
Накопление продуктов износа в дисперсионной среде
Увеличенные интервалы технического обслуживания
Отличная защита от коррозии
Снижение эксплуатационных расходов

-Denison (Parker Hannafin)
HF-0, HF-1, HF-2 (HM, HV)
-Eaton M-2950-S и I-286-S3
-MAG P68, P69, P70
-Bosch Rexroth RE90220
-JCMAS P041 HK Hydraulic spec
-ANSI/AGMA 9005-E02-RO
-AIST 127

Варианты фасовки 20л, 208л

Технические характеристики

Test	Method	Units	100
ISO VG	-	-	100
Density	ISO 12185	g/ml	0,87
K.V. 40°C	ISO 3104	mm ² /s	100,5
K.V. 100°C	ISO 3104	mm ² /s	11
Viscosity index	рассчет	-	113
Pour point	ASTM D92	°C	-30
Flash Point	ASTM D97	°C	225